LINIAPRO PRIMER

COUCHE DE FOND SANS SOLVANT QUI PEUT ÊTRE TEINTEE, À FORT POUVOIR COUVRANT ET NEUTRALISANT LES DIFFÉRENCES D'ABSORPTION

Application

LINIAPRO PRIMER peut être utilisé pour divers usages. Comme couche de préparation classique qui neutralise les différences d'absorption du support dans des murs et plafonds composés de maçonnerie, de plâtrage, de béton, de béton aéré, de carton-plâtre, de fibre de verre, de MDF... Comme couche d'isolation pour divers types de pollutions comme les dépôts de nicotine, de fumée et les dépôts de suie, les auréoles d'eau, les taches de café et de thé, le tanin du bois, les traces de sel...**LINIAPRO PRIMER** peut être teinté de la même façon que la couche de finition LINIAPRO MATT, de telle sorte qu'il suffit généralement d'appliquer une couche de finition. **LINIAPRO PRIMER** peut également être utilisé comme couche de finition dans le cas où l'on opte pour une finition satinée.

Description

LINIAPRO PRIMER est une couche de fond isolante sans solvant à fort pouvoir couvrant et à effet satiné. Outre la couleur standard blanche, les palettes de couleur les plus courantes sont disponibles. Celles-ci peuvent être réalisées conformément au système Monicolor. **LINIAPRO PRIMER** est très liquide et donne lieu à une couche ferme, non absorbante. On prévient ainsi l'effet dit « de brillance » dans la couche de finition en allongeant par ailleurs le temps ouvert de la couche de finition, ce qui réduit le risque de marques de reprises.

Caractéristiques et propriétés

Aspect	viscosité
Poids spécifique	+/- 1,41 (blanc)
Teneur en matière solide	+/- 61% (blanc)
Solvant	eau
hors poussière	après 2 h ½
Recouvrable	après 4 heures

Mode d'emploi

Préparation

Le support doit être suffisamment résistant, sain, propre, exempt de sels, débarrassé de couches douteuses et non adhérentes et suffisamment sec. Les enduits hydrauliques, les réparations et les constructions en béton doivent avoir atteint une prise suffisante. Éliminer les couches de peinture non adhérentes au passage à la brosse. Nettoyer les couches de peinture brillantes ou lisses au moyen d'un produit dégraissant et procéder éventuellement à un léger ponçage. Il convient de prétraiter les supports fortement absorbants et poudreux au LINIAPRO SUPERFIX conformément aux informations reprises sur la fiche technique. Agiter **LINIAPRO PRIMER** avant l'utilisation.

Mise en œuvre

LINIAPRO PRIMER est appliqué à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Si vous le souhaitez, le produit peut être allongé avec 5% d'eau.

Précautions

La température de formation de film minimum de **LINIAPRO PRIMER** est de 5°C. Le matériel peut être nettoyé immédiatement après son utilisation à l'eau claire ou à l'eau savonneuse.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation
+/- 0,125 ltr/m²/couche (= +/- 8m²/ltr/couche)

Conditionnement
2,5 ltr et 10 ltr

Transport et stockage
Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.

Durée de conservation
1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24